



PREISLISTE

gültig ab März 2013

Verkauf

Betonbestellung

für Transportbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Telefon 09521/94120

Telefon 09528/92200

Betone für den Ingenieur- und Industriebau

Telefax 09521/8580

Telefax 09528/922029

Werke Horhausen, Poppenhausen, Oberthulba

info@hochrein-beton.de

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Beton- festig- keitsklasse	Kon- sistenz	Größtkorn mm	Festigkeitsentwicklung					
					mittlere		schnelle		langsame	
					Sorte Nr.	€/cbm	Sorte Nr.	€/cbm	Sorte Nr.	€/cbm
Beton nach ZTV-ING	XC4, XD2, XF3, XA2	C 30/37	F 2	32	66317	n. V.				
	XC4, XD2, XF3, XA2	C 30/37	F 2	16	66217	n. V.				
	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 30/37	F 2	22	66417	n. V.				
	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 30/37	F 2	16	66717	n. V.				
	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 35/45	F 2	22			76427	n. V.		
	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 35/45	F 2	16			76727	n. V.		
	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 40/50	F 2	22			86427	n. V.		
	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 40/50	F 2	16			86727	n. V.		
Kappen-Beton nach nach ZTV-ING	XC4, XD3, XF4 (LP)	C 25/30	F 2	22	56419	n. V.				
	XC4, XD3, XF4 (LP)	C 25/30	F 2	16	56719	n. V.				
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536/ DIN Fachbericht 129	XC4, XF1, XA1 *	C 25/30	F 5	32	59313	n. V.			59333	n. V.
	XC4, XF1, XA1 *	C 25/30	F 5	16	59213	n. V.			59233	n. V.
	XC4, XF1, XA1 *	C 30/37	F 5	32			69323	n. V.	69333	n. V.
	XC4, XF1, XA1 *	C 30/37	F 5	16			69223	n. V.	69233	n. V.
Beton zum Flügelglätten (ohne Füller)	XC 4 , XF 1 , XA 1	C 25/30	F 3	32	57319	n. V.				
	XC 4 , XF 1 , XA 1	C 25/30	F 3	16	57219	n. V.				
Beton für Industrieböden (ohne Füller)	D1, XM1 ²⁾ XC4, XD1,	C 30/37	F 3	32			67320	n. V.		
	XC4, XD1, XM1 ²⁾	C 30/37	F 3	16			67220	n. V.		
	XC4, XD1, XM1 ²⁾	C 30/37	F 4	32			68320	n. V.		
	XC4, XD1, XM1 ²⁾	C 30/37	F 4	16			68220	n. V.		
		C 35/45	F 3	22						
		C 35/45	F 3	16						

* Bohrpfahlbeton Prüfalalter 56 Tage

²⁾ Um Expositionsklasse **XM 2** zu erreichen, ist eine Oberflächenbehandlung durch den Verarbeiter erforderlich.

³⁾ Für Expositionsklasse **XA 3** ist eine geeignete Beschichtung erforderlich.

Frachtvergütung bei Abholung im Werk Horhausen n. V. €/cbm.

Bei Abnahme unter 4 cbm in einer Ladung werden pro fehlendem cbm n. V. € als Frachtausgleich berechnet.

Die Entladezeit beträgt 6 Minuten pro cbm Beton. Bei Überschreitung der kostenlosen Entladezeiten wird die zusätzliche

Wartezeit mit n. V. € je angefangene Viertelstunde berechnet.

Rückbeton:	Für die Entsorgung berechnen wir	n. V.
Zusatzmittel:	Verflüssiger, Verzögerer	n. V.
Aufpreise:	Aufpreis je 10 kg Mehrzement CEM II/A-S 42,5 N	n. V.
	Aufpreis für CEM III/A 32,5 N-LH	n. V.
	Aufpreis für CEM II/A-S 42,5 R	n. V.
	Aufpreis für Winterbeton in der Zeit vom 1. Dezember - 15. März	n. V.
	Aufpreis für Samstagslieferungen und Lieferungen von 17 - 22 Uhr	n. V.
	Zuschlag für Luftporenbildner	n. V.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. (z. Zt. 19 %)

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.